

CUP&CINO Kaffeesysteme

TECHNISCHE DATEN



Die neue BusinessKlasse.

	 C Barista Lattico 250	 Barista Lattico 400	 Barista Lattico 600	 Barista Lattico 850	 Barista 400	 Macchiato Barista	 Pura	 Chicco	 Pura Ci	 Multi Cup	 Spectra M	 Macchiato Plus 12 2 gruppig
Tassenempfehlung pro Tag	3-50	20-50	50-100	ab 100	3-50	3-40	30-60	3-50	30-100	ab 50	ab 100	ab 50
Max. Stundenleistung	100	100	150	230	100	100	120	150	120	150	150	250
Milchsystem	Foam Master	Foam Master	Foam Master	Foam Master	Venturi	Venturi	Cappuccinatore Eugster	Milchgranulat	Milchtopping			Manuell/Autosteam
Milchart	Frischmilch	Frischmilch	Frischmilch	Frischmilch	Frischmilch	Frischmilch	Frischmilch	heiß	heiß			Frischmilch
Milch/Milchschaum	heiß & kalt	heiß & kalt	heiß & kalt	heiß & kalt	heiß	heiß	heiß	heiß	heiß			heiß
Fassungsvermögen Milchkühler	5l	5l	5l	12l	5l	1,8l oder 5l	1,8l oder 5l					
Autom. Reinigungsprogramm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Vollautomatische Selbstreinigung	✓	✓	✓	✓								
Bohnen		Espresso und Kaffee	Espresso und Kaffee	Espresso und Kaffee	Espresso und Kaffee	Espresso und Kaffee	Espresso und Kaffee	Espresso oder Kaffee	Espresso und Kaffee	Brühkaffee-pad	Kaffeebo.	individuell
Instantprodukte			Schoko und Vanille	Schoko und Vanille			Schoko und Vanille	Schoko und Milchgranulat	Schoko und Milchtopping			
Kapselwurf	✓	✓			✓							
Produktgrößen	220ml	125ml, 250ml und 400ml	125ml, 250ml und 400ml	125ml, 250ml und 400ml	125ml, 250ml und 400ml	125ml, 250ml	125ml, 250ml und 400ml	125ml, 250ml	125ml, 250ml und 400ml	Kanne	125ml, 250ml, 400ml u. Kanne	125ml, 250ml
Tankvolumen	4l	4l			4l	5l	4,5l	2,1l	4,5l	2l		
Festwasseranschluss G3/8"	optional	optional	✓	✓	optional	optional	optional	optional	optional		✓	✓
Abwasseranschluss Trichtersiphon	optional	optional	optional	✓	optional	optional	optional	optional	optional		✓	✓
Spannung	230V	230V	230V	400V/16A	230V	230V	230V	230V	230V	230V	400V	400V/16A
Leistung	1,9-2,3kW	1,9-2,3kW	2,4-2,8kW	7,5kW	1,9-2,3kW	2,3kW	2,3kW	1,6kW-2,3kW	2,3kW	2kW	5,9kW	4,4kW
Maße mit KS (Breite x Höhe x Tiefe in mm)	540x450x500	610x600x560	610x730x600	600x710x580	565x600x560	605x610x490 (mit 1,8l Kühler)	545x690x590 (mit 5l Kühler)	320x560x510	320x690x590	215x557x355	300x710x580	800x650x600
Lieferzeiten	lieferbar ab 05/15	lieferbar ab 10/15	lieferbar ab 07/15	sofort	lieferbar ab 06/15	sofort	sofort	sofort	sofort	sofort	sofort	sofort